



MAINS COURANTES



33(03) 44 37 09 45
info@sportinternational.fr
www.sportinternational.fr

Version 140509

Principe :

Les mains-courantes BARRIERS INTERNATIONAL ont été conçues pour délimiter et protéger les espaces publics.

Grâce au tube de Ø110, elles offrent une très grande visibilité.

Aucune partie métallique ne dépasse du sol.

- **Main courante simple** : tube horizontal Ø110, poteau droit Ø64 , entre axe poteaux : 2,12 m ou 2,62 m , PVC blanc traité anti-UV
- **Main courante grillagée** : tube horizontal Ø110, poteau droit Ø64, entre axe poteaux : 2,62 m, soubassement grillagé, PVC blanc traité anti-UV
- **Main courante « barre enfant »** : tube horizontale Ø110, poteau droit Ø64, entre axe poteaux : 2,62 m, barre intermédiaire renforcée Ø64 placée à 60 cm du sol, PVC blanc traité anti-UV

Applications :

- Devant les tribunes,
- Rond de présentation (*avec doublure en col de cygne*),
- Allées...

Mise en œuvre :

L'installation des mains-courantes est rapide.

L'implantation se fera en fonction du profil du terrain naturel et des contraintes du sous-sol par scellement béton.

Les poteaux sont tenus par un système ingénieux : aucune partie métallique ne dépasse du sol. La liaison Poteaux/Lices est assurée par un connecteur en T.

Dès son installation, le système est très solide.

Pour l'entretien du système, consulter le manuel technique d'entretien.

